Wasserstandsanzeiger mit runden Verbindungsstücke

Wasserstandsanzeiger mit viereckigen Verbindungsstücke

Mod.166-ER EN ASME/ANSI

Reflexions-Glashalter

Anschluss: Zylindrisch Verbindung Ø 20 mm.
Grösse: 0 bis X
Werkstoff: ■ Kohlenstoffstahl. PN-16. PN-40
■ Edelstahl. PN-40

Anwendung in Kesseln, Behältern, Sammelbecken, Tanks usw. um den Pegelstand von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf zu kontrollieren. Ein Schauglas mit polyprismatischer Reflexion und Mehrfachsehschlitzen ermöglicht eine optische Ablesung des Pegelstandes, wobei die Flüssigkeits-und Gaszunstände der jeweiligen Medien deutlich unterschieden werden können.

Je nach Ausführung

-60ºC bis +400ºC | 40,00 bar | Dampf/Gase/Flüssigkeiten

Mod.166-EC EN ASME/ANSI

Reflexions-Glashalter

Anschluss: Viereckige Verbindung ∅18 mm.
Grösse: 0 bis X
Werkstoff: ■ Kohlenstoffstahl. PN-16. PN-40
■ Edelstahl. PN-40
Ablassventil: Mod. 999 3/8” mit Ueberwurfmutter

Anwendung in Kesseln, Behältern, Sammelbecken, Tanks usw. um den Pegelstand von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf zu kontrollieren. Ein Schauglas mit polyprismatischer Reflexion und Mehrfachsehschlitzen ermöglicht eine optische Ablesung des Pegelstandes, wobei die Flüssigkeits-und Gaszunstände der jeweiligen Medien deutlich unterschieden werden können.

Je nach Ausführung

-60ºC bis +400ºC | 40,00 bar | Dampf/Gase/Flüssigkeiten

Mod.666 EN ASME/ANSI

Absperrventile

Anschluss: Flansch
DN: 20 und 25
Werkstoff: ■ Kohlenstoffstahl. PN-16
■ Kohlenstoffstahl. PN-40
■ Edelstahl. PN-40
Dichtung: ● Metallisch
Ablassventil: Mod. 999 3/8” mit Überwurfmutter

Mod.466 EN ASME/ANSI

Absperrventile

Anschluss: Flansch
DN: 20 und 25
Werkstoff: ■ Kohlenstoffstahl. PN-16
■ Kohlenstoffstahl. PN-40
■ Edelstahl. PN-40
Dichtung: ● Metallisch