



EP

AP

ES

CP

EP

AP

ES

CP

Mod. 596

Mod. 696

Connexió: Brida x Brida
 DN1 x DN2: 25x32 a 400x500
 Material: Acer al carboni
 PN-25/40/63/100/160. PMS-62 bar
 Acer inoxidable
 PN-25/40/63/100/160. PMS-62 bar
 Tancament: Metàl·lic

Connexió: Brida x Brida
 DN1 x DN2: 25x40 a 300x400
 Material: Acer al carboni
 PN-25/40/63/100/160. PMS-95 bar
 Acer inoxidable
 PN-25/40/63/100/160. PMS-95 bar
 Tancament: Metàl·lic

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
 Disseny segons "Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat".

La vàlvula treballa com un regulador automàtic d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per la seva obertura total instantània.
 Disseny segons "Norma internacional ISO 4126-1 Vàlvules de seguretat".

Segons versió



-60°C a +450°C



0,20 bar a 62,00 bar



Vapor/Gasos/Líquids

Segons versió



-60°C a +450°C



0,20 bar a 95,00 bar



Vapor/Gasos/Líquids