Purgeurs

Ultrasons détecteur de fuite

Mod. 003

Matériel: Plastique ABS - Acier inoxydable

Pour la détection des fuites:
- Dans les purgeurs de condensats.
- Sur l'obturation d'une vanne.

Vérification de l'usure des roulements.
Solution des problèmes mécaniques en général.
Les ultrasons sont directionnels et localisables. Dans un environnement bruyant, on peut éliminer ou bloquer les ultrasons qui présentent un effet de distorsion. Lors du contrôle préventif, placer correctement le stéthoscope, puis détecter, de façon audible et visuelle, les fuites pouvant exister. On peut ainsi réaliser des actions correctives, protéger l'environnement, faire des économies d'énergie, de temps et donc d'argent.

L'appareil est conforme et va au-delà des exigences de l'ASTM E1002-2005 concernant la détection des fuites.

Selon la version

0ºC +220ºC

Vapeur/Gaz/Liquide

Détendeurs-Mitigeurs

Détendeur de pression à action directe

Mod. 513 EN ASME/FNPT

Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
R: 1/2" à 1"
Matériel: Fonte nodulaire. PN-25
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture: Métallique

Mod. 514 EN ASME/ANSI

Connexion: Bride x Bride
DN: 15 à 25
Matériel: Fonte nodulaire. PN-25
Acier au carbone. PN-40
Acier inoxydable. PN-40
Fermeture: Métallique

Pour vapeur et gaz. (Pour les Liquide, veuillez consulter notre service technique).
Application: machines à repasser, blanchisseries et teintureries, autocuiseurs, machinerie textile, cylindres de séchoirs, autoclaves, fours à vapeur, distilleries, échangeurs de chaleur, industries alimentaires, laboratoires chimiques, etc.

Selon la version

-60 à +230ºC

1,40 à 17,00 bar

Vapeur/Gaz/Liquide