

# Espiells-Indicadors de nivell

## Espiells

## Cristalls circulars de transparència Per a espiells



Model 265



Model 365



Model 366



### Mod. 265 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexió: Rosca femella GAS  
Rosca femella NPT  
Extrems per a soldar SW  
R: 1/2" a 1"  
Material:  Acer al carboni. PN-40  
 Acer inoxidable. PN-40

### Mod. 365 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexió: Rosca femella GAS  
Rosca femella NPT  
Extrems per a soldar SW  
R: 1/2" a 2"  
Material:  Acer al carboni. PN-40  
 Acer inoxidable. PN-40

### Mod. 366 EN ASME/ANSI

Connexió: Brida x Brida  
DN: 15 a 200  
Material:  Acer al carboni. PN-16. PN-40  
 Acer inoxidable. PN-40

Per cerciorar-se del pas, adreça i estat del fluid en un tram de canonada. Ens ajuda a detectar bloquejos de vàlvules, filtres, i altres equips de línia. Especialment permet verificar el correcte funcionament dels purgadors de condensats i assegurar-se que no es produeixin perdudes de vapor amb el consegüent cost associat. Per ella podem observar viscositat, terbolesa i especialment el color d'un producte en les diferents fases del seu procés productiu.

Aplicables en: canonades de vehiculació de líquids, vapor i els seus condensats,... en qualsevol tipus d'indústria; química, petroquímica, farmacèutica, alimentació,... etc.

Segons versió



-60°C a +280°C



40,00 bar



Vapor/Gasos/Líquids

### Mod. 006

Tipus: Transparència

45x10
63x10
63x15
80x12
80x20
100x15
100x25
125x20
125x30
150x25
150x30
175x25
175x30
200x30
250x30

Material:  Borosilicat  
 Grafit (Juntes)

Permeten el control visual de fluids en tot tipus de recipients, fins i tot a pressió, sota condicions tèrmiques i químiques especials. Igualment la verificació de processos.

La qualitat dels espiells, satisfan les més dures exigències de seguretat i garantia de la indústria en general.

Segons versió



+300°C



40,00 bar



Vapor/Gasos/Líquids