# Control-Regulación

## Tubo de sifón. Para manómetros

### Mod. 011 EN ASME/MNPT

Conexión: Rosca macho GAS
Rosca macho NPT
R: 1/4" a 1/2"
Material: Acero al carbono. B40
Acero inoxidable. CL300

### Manguito y tuercas

Conexión: Rosca hembra GAS
Rosca hembra NPT
R: 1/4" a 1/2"
Material: Latón
Acero inoxidable

Evita averías y desajustes en los manómetros.
Amortigua los cambios bruscos de presión o golpes de ariete que provocan desajustes en los manómetros.
Aísla al manómetro de temperaturas extremas, creando un espacio de aislamiento térmico.
En el supuesto de que trabaje con vapor, asegura que el manómetro actúe por acción del agua de condesación y no por el vapor.

Según versión

-60ºC a +400ºC | 51,70 bar | Vapor/Gases/Líquidos

## Válvula de interrupción a punzón

### Mod. 147 EN ASME/FNPT ASME/SW

Conexión: Rosca hembra GAS
Rosca hembra NPT
Extremos para soldar SW
R: 1/4" a 2"
Material: Latón. PN-200
Acero al carbono. PN-250
Acero inoxidable. PN-250
Cierre: Metálico

Para líquidos, gases y vapor.
Aplicables en instalaciones de hidráulica, neumática, calefacción, vapor, industrias químicas, alimentarias, etc.

Según versión

-60ºC +400ºC | 250,00 bar | Vapor/Gases/Líquidos