Contrôle-Régulation

Tube de siphon. Pour manomètres

Mod. 011 EN ASME/MNPT

Connexion: Filetage mâle GAS
Filetage mâle NPT
R: 1/4” à 1/2”
Matériel: Acier au carbone. B40
Acier inoxydable. CL300

Manchon et écrous

Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
R: 1/4” à 1/2”
Matériel: Laiton
Acier inoxydable

Evite les pannes et les désajustements des manomètres.
Amortit les changements brusques de pression ou les coups de bélier qui provoquent les désajustements des manomètres.
Isole le manomètre des températures extrêmes, en créant un espace d'isolement thermique.
Si le manomètre travaille en vapeur, il évite tout contact et transmission de température de cette dernier au manomètre.

Selon la version

-60ºC à +400ºC | 51,70 bar | Vapeur/Gaz/Liquide

Robinet à pointeau

Mod. 147 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexion: Filetage femelle GAS
Filetage femelle NPT
Extremités soudées SW
R: 1/4” à 2”
Matériel: Laiton. PN-200
Acier au carbone. PN-250
Acier inoxydable. PN-250
Fermeture: Métallique

Pour Liquide, gaz et vapeur.
Applicables dans les installations hydraulique, pneumatique, chauffage, vapeur, industries chimiques, alimentaires, etc.

Selon la version

-60ºC +400ºC | 250,00 bar | Vapeur/Gaz/Liquide