

# Retenció-Filtres


## Vàlvula de retenció a disc





### Mod. 170 EN ASME/ANSI


Connexió: Muntatge entre brides

DN: 15 a 100

Material:  Bronze. PN-16

 Acer al carboni. PN-40

 Acer inoxidable. PN-40

Tancament:  Metàl·lic

Vàlvula de retenció a disc amb cercol de centratge per a col·locació entre brides segons normes DIN, UNE, ANSI, BS, etc. DN -15 a 100.

Llarg de muntatge reduït segons EN-558, sèrie bàsica 49.

Segons versió



-60°C a +400°C



40,00 bar




Vapor/Gasos/Líquids

### Mod. 172 EN ASME/ANSI

Connexió: Muntatge ente brides

DN: 125 a 300

Material:  Fundició gris perlítica PN-16

 Bronze. PN-16

 Acer al carboni. PN-40

 Acer inoxidable. PN-40

Tancament:  Metàl·lic

Vàlvula de retenció a disc amb cercol de centratge per a col·locació entre brides segons normes DIN, UNE, ANSI, BS, etc. DN-125 a 300.

Llarg de muntatge reduït segons EN-558, sèrie bàsica 49 i 51.

Segons versió



-60°C a +400°C



40,00 bar



Vapor/Gasos/Líquids