




# Sicherung-Kondensatableiter

## Teller-Rückschlagventil



### Mod. 170 EN ASME/ANSI

Anschluss: Für Zwischenflansch-Montage  
DN: 15 bis 100

Werkstoff:  Rotguss, PN-16  
 Kohlenstoffstahl, PN-40  
 Edelstahl, PN-40

Dichtung:  Metallisch





Teller-Rückschlagventil mit Zentrierring Zum Einklemmen zwischen Flanschen gemäß den Normen DIN, UNE, ANSI, BS usw. DN-15 bis 100. Kurzbaulänge nach EN-558, basis-serie 49.

Je nach Ausführung



### Mod. 172 EN ASME/ANSI

Anschluss: Für Zwischenflansch-Montage  
DN: 125 bis 300

Werkstoff:  Fundición gris perlítica PN-16  
 Rotguss, PN-16  
 Kohlenstoffstahl, PN-40  
 Edelstahl, PN-40

Dichtung:  Metallisch

Teller-Rückschlagventil mit Zentrierring Zum Einklemmen zwischen Flanschen gemäß den Normen DIN, UNE, ANSI, BS usw. DN-125 bis 300. Kurzbaulänge nach EN-558, basis-serie 49 und 51.

Je nach Ausführung

