

# Purgadors

## Termodinàmics Purgador termodinàmic



041-042 sense filtre

043-044 amb filtre

### Mod. 191 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexió: Rosca femella GAS  
Rosca femella NPT  
Extrems per a soldar SW  
R: 1/4" a 2"  
Material: ■ Acer inoxidable. PN-40

Permet el filtrat i acumulació de les partícules sòlides en suspensió, que arrossegueu els fluids, per a la seva posterior evacuació. Així protegim i evitem els danys col·laterals en equips de control i regulació aigües avall del filtre.

Segons versió



### Mod. 041 EN ASME/FNPT ASME/SW

### Mod. 043 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexió: Rosca femella GAS  
Rosca femella NPT  
Extrems per a soldar SW  
R: 1/2" a 1"  
Material: ■ Acer inoxidable. PMA. 63 bar  
Tancament: ● Metàl·lic

### Mod. 042 EN ASME/ANSI

### Mod. 044 EN ASME/ANSI

Connexió: Brida x Brida  
DN: 15 a 25  
Material: ■ Acer inoxidable. PMA. 63 bar  
Tancament: ● Metàl·lic

Per extreure els condensats de vapor.  
Aplicables en: canonades de vapor, màquines de planxar, bugaderies i tintoreries, dipòsits i recipients amb descàrrega de condensats, premses de plats múltiples, autoclaus de vulcanització, equips reductors de pressió, etc.

Segons versió

