Mirillas-Indicadores de nivel

Mirillas

Modelo 265

Modelo 365

Modelo 366

Cristales circulares de transparencia
Para mirillas

Mod. 265 EN ASME/FNPT ASME/SW

Conexión: Rosca hembra GAS
Rosca hembra NPT
Extremos para soldar SW
R: 1/2" a 1"
Material: Acero al carbono. PN-40
Acero inoxidable. PN-40

Mod. 365 EN ASME/FNPT ASME/SW

Conexión: Rosca hembra GAS
Rosca hembra NPT
Extremos para soldar SW
R: 1/2" a 2"
Material: Acero al carbono. PN-40
Acero inoxidable. PN-40

Mod. 366 EN ASME/ANSI

Conexión: Brida x Brida
DN: 15 a 200
Material: Acero al carbono. PN-16. PN-40
Acero inoxidable. PN-40

Para cerciorarse del paso, dirección y estado del fluido en un tramo de tubería. Nos ayuda a detectar bloqueos de válvulas, filtros, y otros equipos de línea. En especial permite verificar el correcto funcionamiento de los purgadores de condensados y asegurarse de que no se produzcan pérdidas de vapor con el consiguiente coste asociado. Por ella podemos observar viscosidad, turbiedad y en especial el color de un producto en las diferentes fases de su proceso productivo. Aplicables en; tuberías de vehiculación de líquidos, vapor y sus condensados,... en cualquier tipo de industria; química, petroquímica, farmacéutica, alimentación,... etc.

Según versión

-60ºC a +280ºC | 40,00 bar | Vapor/Gases/Líquidos

Mod. 006

Tipo: Transparencia
45x10
63x10
63x15
80x12
80x20
100x15
100x25
125x20
125x30
150x25
150x30
175x25
175x30
200x30
250x30

Material: Borosilicato
Grafito (Juntas)

Permiten el control visual de fluidos en todo tipo de recipientes, incluso a presión, bajo condiciones térmicas y químicas especiales. Igualmente la verificación de procesos.
La calidad de las mirillas, satisfacen las más duras exigencias de seguridad y garantía de la industria en general.

Según versión

+300ºC | 40,00 bar | Vapor/Gases/Líquidos